


WYMAGA:
PRZED POBRANIEM POMIARÓW POZIOMÓW
KONFIGURACJI, POSZCZEGÓLNYCH PRZYSTANKÓW PRZEZ
DOSTAWCĘ WINDY, NALEŻY WYKONAĆ WTELENKI
POSADZEK PRZEDSIŁONÓW NA KAŻDYM PIĘTRZE
(POSADZEK PRZEDSIŁONÓW WYKONAĆ Z POZIOMIEM
POSADZEK NA ŚWIETNIELI KLATCE SCHODOWEJ)

LEGENDA	
	obszar objęty opracowaniem, w w budynku istniejącym, obszar dotyczący posadzek ścian i sufitów

ściany nieotynkowane z ubitym tynkiem, należy obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi a następnie pomalować

UWAGA:
kolor gresu technicznego może być zmieniony
po konsultacji z projektantem

UWAGA:
oprawy świetlne dobrać według

łączna pow. ścian do pomalowania farbą olejną:	64,02 m ²
---	----------------------

ciągła pow. ścian do pomalowania farbą akrylową:	19,20 m ²
---	----------------------

pow.suftu:	21,34 M ²
------------	----------------------

<p> długość wyoblonych łstew wykończeniowych: </p>	<p>23,20 m²</p>
---	----------------------------

[illegible]