



UWAGA:
PRZED POBIERANIEM POMIARÓW POZIOMYCH/
KONDYGNACJI POSZCZEGÓLNYCH PRZYSTANKÓW PRZEZ
DOSTAWCĘ WINDY, NALEŻY WYKONAĆ WTYLKI
POSADEK PRZEDSIÓNKÓW NA KAZDYM PIĘTRZE
(POSADEKI PRZEDSIÓNKÓW WYRÓBIAĆ Z POZIOMIEM
POSADEK NA SPJEDNIU KLATKIE SCHODOWEJ)

LEGENDA

	obszar objęty opracowaniem, w budownictwie istniejącym, obszar dotyczy posadzek ścian i sufitów
---	---

UWAGA:
ściany nieotynkowane z ubitykami tynku, należy
obkładać płytami gipsowo - kartonowymi a
następnie pomalować

UWAGA: kolor gresu technicznego może być zmierzony po konsultacji z projektantem

UWAGA:
oprawy świetlne dobrać według
projektu instalacji elektrycznych

liczba pow. ścian do pomalowania farbą olejną	72,45 M ²
liczba pow. ścian do pomalowania farbą akrylową	25,32 M ²
pow. szklisz	21,97 M ²
pow. posadzki do wyłożenia gresami technicznymi	21,97 MP
diapaz. wyodrębnień i staw. wyodrębnionych	22,82 MP

[illegible]